

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پُر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریوور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
2	5	4	3	ایک فلوٹ میموری کی ---- بائٹس استعمال کرتا ہے A float uses ---- bytes of memory	1.
مربع Square	فیکٹوریل Factorial	ریمینڈر Remainder	پر سنٹیج Percentage	آپریٹر "0%" --- سیکولیٹ کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے The operator "0%" is used to calculate.....	2.
8.2	8.8	8.0	8	کوڈ کا یہ حصہ ایگزیکوٹ ہونے کے بعد متغیر "a" کی قیمت کیا ہوگی What will be the value of variable "a" after execution of the following part of code int a=4; float b=2.2; a=a*b;	3.
a+c==0	a*c==0	c%a==0	a%c==0	ان میں سے کونسی کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ c، a کا فیکٹر ہے یا نہیں Which of the following is the condition to check a is a factor of c?	4.
5	4	3	2	C لینگویج میں --- قسم کی کنٹرول سٹیٹمنٹس ہیں There are ---- types of control statements in C language	5.
{ }	()	[]	< >	ارے کے کسی رکن کا انڈیکس ---- کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ The index of an element in array is written within ----	6.
نیسٹڈ لوپ Nested Loop	do while Loop	While Loop	For Loop	لوپ کے اندر لوپ ---- کہلاتا ہے۔ Loop within a loop is called ----	7.
Back	Goto	Switch	Return	کسی فنکشن میں سے کنٹرول کو کال کرنے والے فنکشن میں واپس منتقل کرنے کے لیے کی ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ The keyword used to transfer the control from a function back to the calling function is	8.
آرگومنٹ Argument	ارے Array	ریٹرن ٹائپ Return types	باڈیز Bodies	فنکشن کو پاس کی گئی قیمتیں ---- کہلاتی ہیں: The values passed to a function are called ----	9.
آرگومنٹس Arguments	ارے Array	ریٹرن ٹائپ Return type	باڈی Body	int a (int x=0) { return x; } اس فنکشن میں "int" ---- ہے۔ In this function "int" is ----	10.