

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پُر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
مجموعہ Collection	متغیر Variable	جار Jar	باکس Box	----- کو کانسٹینٹس محفوظ کرنے کے لیے ایک مرتبان سمجھا جاسکتا ہے -----can be thought of as a container to store constants.	1.
ہیڈر فائل Header file	فکشن Function	لائبریری Library	ذخیرہ / مطلوبہ لفظ Keyword	C scanf پروگرامنگ لینگویج میں _____ ہے scanf is a --- in C programming language.	2.
/a/	'a'	"a"	"here"	ان میں سے کون سا کریکٹر C لینگویج میں درست ہے۔ Which of the following is a valid character:	3.
ارے Array	ٹریورسنگ Traversing	تکراروں Iterations	فیصلوں Decisions	کنڈیشنل لاوجک _____ میں مدد دیتی ہے Conditional logic helps in -----	4.
()	{ }	" "	[]	if میں کنڈیشن دینے کیلئے کونسی علامت استعمال کرتے ہیں۔ Which symbol is used by if to enter the condition.	5.
1-100	0-100	0-99	1-99	اگر ارے کا سائز 100 ہے۔ تو انڈیکسز کی رینج _____ ہوگی۔ If the size of an array is 100, the range of indexes will be -----	6.
10	9	1	0	How many times the word "PAKISTAN" will be printed by the loop. لوپ کے ذریعے لفظ "پاکستان" کتنی بار پرنٹ کیا جائے گا۔ for (int x=0; x<10; x++) { printf("PAKISTAN"); }	7.
کسٹم میڈ فکشن Custom made function	یوزر ڈیفائنڈ فکشن User-defined function	کمرشل فکشن Commercial function	بلٹ ان فکشن Built-in function	"C" لینگویج میں پہلے سے بنائے گئے فنکشنز کہلاتے ہیں The pre-defined function of C language are called	8.
باڈی Body	ریٹرن ٹائپ Return type	آرگومنٹس Arguments	اریز Arrays	فکشن کو پاس کی گئی قیمتیں _____ کہلاتی ہیں: The values passed to a function are called	9.
ایکسپریشنز Expressions	پیرامیٹرز Parameters	آرگومنٹس Arguments	کانسٹنٹس Constants	فکشن کو بطور ان پٹ دی گئی قیمتوں کو وصول کرنے کے لیے ان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ Which of the following are used to receive the values passed to the function as Input?	10.